

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Vážený zákazníku,



děkujeme Vám, že jste se rozhodl ke koupi otvorových výplní firmy DOPOS Přelouč s.r.o. a dovolte, abychom Vás seznámili se zásadami jejich správného užívání a údržby. Otvorové výplně stavebních konstrukcí firmy Dopos jsou nenáročná na údržbu, nevyžadují opakované nátěry a zachovávají si trvale atraktivní vzhled. Speciální receptury, z nichž jsou materiály vyrobeny, garantují i při extrémních klimatických podmínkách vynikající odolnost vůči vlivům prostředí i vůči stárnutí. Životnost Vámi zakoupených výplní však můžete ovlivnit i Vy způsobem ovládání a údržby. V následujících řádcích bychom Vás proto rádi seznámili se zásadami ovládání a údržby i se specifiky, týkajícími se jednotlivých typů výplní.

Ovládání

Okna a balkonové dveře jsou ve většině případů vybavena mechanismem kování, umožňujícím otočením kliky nastavit okenní křídlo do otevřené či vyklopené polohy, případně do polohy tzv. spárového větrání, kdy je křídlo odtaženo několik milimetrů od rámu.

Klika svisle dolů..... okno zavřené
Klika vodorovně..... okno otevřené
Klika o 45° nahoru od vodor. polohy..... spárové větrání
Klika svisle nahoru..... okno vyklopené

Je-li okenní křídlo v pozici otevřeno, vyklopeno nebo spárové větrání, neotáčejte nikdy klikou – vždy je třeba křídlo nejprve dotlačit do rámu. Na křídlo je zakázáno vyvíjet jakékoliv dodatečné zatížení, cokoliv na něj zavěšovat a cokoliv vkládat mezi rám a otevřené křídlo.

Vchodové dveře se ovládají běžným způsobem – zavírání klikou či přitážením knoflíku (koule), zamykání otočením klíče o dvě otáčky. Pouze v případě tzv. **vedlejších vchodových dveří** s oboustrannou klikou je mechanismus vícebodového zámku ovládán povytažením kliky směrem nahoru do krajní polohy. Tím dojde k aktivaci zamykacích elementů, dveře jsou ale proti otevření zajištěny až po otočení klíče v zámku.

Pozor, při poruchách funkce kování hrozí nebezpečí poranění! Pokud okenní či dveřní element bezvadně nefunguje, nesmíte jej dále používat. Zabezpečte jej a nechte neprodleně opravit odbornou firmou.

Větrání

Přítomností osob, jejich činností i dalšími vlivy dochází k tvorbě vzdušné vlhkosti - dbejte proto na pravidelné větrání. Nejúčinnějším způsobem větrání je krátkodobé (několik minut) plné otevření okenního křídla tak, aby došlo pouze k výměně vzduchu a ne k prochlutí zdiva a předmětů v interiéru. Používání spárového větrání v zimním období nedoporučujeme, vede ke zbytečným ztrátám energie. Upozorňujeme, že **okno v poloze spárového větrání může být v případě vloupání pojišťovnou posouzeno jako okno nedostatečně zajištěné!**

Údržba

Plastové a hliníkové výplně se vyznačují hladkým povrchem bez pórů, dají se snadno čistit a udržovat. Jsou vybaveny všestranně odolným, trvanlivým a pružným těsněním. Hladký povrch profilů se prakticky časem nemění ani strukturou, ani barevností. Jeho údržba spočívá v občasném

omytí prachu běžným saponátem (při suchém čištění vzniká statická elektřina). Na výrobky nelze používat abrazivní materiály, jako jsou písky apod. Nepoužívejte ani technické prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu či výplně. Jednou ročně se doporučuje promazání jednotlivých částí kování (pokud jsou výrobky situovány v prašném nebo jinak zatíženém prostředí, je nutné provádět čištění kování v kratších intervalech - částečky nečistot vniklé do funkčních ploch kování mohou způsobit poškození nebo předčasné opotřebení kování a ovlivnit jeho funkci). Vždy před příchodem zimy lehce potřete těsnění tekutou vazelínou – zabráníte tak přimrznutí těsnění. Otvory pro odvodnění rámu udržujte volně. Ochranné přepravní fólie z profilů odstraňte do jednoho měsíce od dodání výrobku. Kompletní servis Vašich otvorových výplní lze též objednat u firmy Dopos.

Pro **dřevěné otvorové výplně** platí v plném rozsahu totéž co pro výplně plastové a hliníkové. Navíc je nutno zejména v počáteční době po instalaci dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci, aby nedošlo k poškození povrchu – ke konečnému vytvrzení lazur i barev dochází postupně v průběhu několika měsíců po výrobě. U dřevěných výplní může v závislosti na struktuře a barvě podkladu (eurohranolu) dojít k barevnému nesouladu mezi jednotlivými výrobky i mezi jednotlivými díly jednoho výrobku. Jedná se o přirozený jev, daný přírodním charakterem výchozího materiálu a není možné jej považovat za závadu.

Pro zvýšení životnosti povrchové úpravy dřevěných výplní doporučujeme dvakrát ročně provést údržbu povrchu pomocí speciálního přípravku, který si můžete objednat u firmy DOPOS.

Obecně

Následující práce smí být prováděny pouze odbornou firmou:

- Výměna dílů kování
- Vyvěšení a zavěšení křidel
- Vysklívání a zasklívání výplní
- Opravy případných elektrosoučástí otevíracích mechanismů

Při omítání zdí nenechávejte okna otevřená, aby nedošlo k zanesení malty do převodů kování, nebo zajistěte demontáž křidel. Pokud křídla ponecháte v rámu, zalepte celé okno fólií. Předjedete tak znečištění skel omítkou a jejich následnému poškrábání.

Při neopatrné práci s úhlovou bruskou může dojít k zatavení kovu do skla aniž by zůstaly adekvátní stopy na plastových rámech.

Tento návod k užívání a údržbě platí v přiměřeném rozsahu též pro typy otvorových výplní, jež zde nejsou speciálně popsány – vysvětlení funkce a případných odlišností od standardu žádejte od vedoucího montážní skupiny před podpisem předávacího protokolu, v případě dodávky bez montáže při odběru od pracovníků expedice.